

## 全合成高温链条油 KT-200



### 一、产品介绍

#### 【产品组成】

科泽全合成高温链条油 KT-200 采用精制的合成基础油加入高温抗氧剂、抗磨、防锈等添加剂经过高温加热调配而成。具有优良的润滑性、高温抗氧性，优异的防锈性和抗磨损性，较低的蒸发损失，高温下不结焦，使用温度-10℃-400℃。

#### 【产品用途】

本产品适用于高温运输轴承及传动链条上使用（如烤漆生产线链条、涂装设备、烘房、玻璃厂的运输带轴承等）与及聚丙烯双向薄膜拉伸机、SMT 生产线、纺织印染行业的热定型机（拉幅定型机）和 SST 树脂整理机的轨道链条的润滑。

#### 【产品优势】

1. 优异的高温氧化稳定性，不易结焦，积碳少，可长期保持链条清洁，提高生产效率。
2. 可生物降解，蒸发损失少，用油少，不污染环境，满足节能、环保的要求。
3. 低温流动性好，冬季时机器低温启动性好。
4. 黏温性好，高温润滑性好，有效降低链条磨损，可承受较重负荷。

**【主要技术参数】**

型号	外观	密度@15℃ kg/l	倾点℃	粘度 40℃ mm <sup>2</sup> /s	闪点(开口杯)℃
KT-200	黄色液体	0.87	-10	460	400

**【使用说明】**

1. 本品为直接使用的润滑剂，不需要加入水，直接加入循环使用即可。
2. 可以用自动加油机喷涂，也可以用毛刷来刷涂。

**【注意事项】**

1. 不同品牌、不同品质、不同型号的高温油，不能混用。
2. 使用高温油前请将润滑部位清洗干净，再涂抹最佳。

**【包装】**

统一包装规格，全新白色或黄色塑胶包装桶：5KG/桶 、15KG/桶