

高温轴承脂 GC-600



一、产品介绍

【产品组成】

高温轴承脂 GC-600 选用了高温性能优异的稠化剂、高温性能优异的合成基础油，并添加了高温性能良好的固体石墨润滑剂作为极压剂，使得该润滑脂具有优异的高温性能、极压抗磨性能和氧化安定性能，高温无滴点、无结焦（积炭）、无分油、无流失，使用温度-10℃-400℃。

【产品用途】

本品适用于陶瓷、冶金、机械加工等行业高温机械设备轴承的润滑与防护。

【产品优势】

1. 优异的高温性能及氧化安定性，防止润滑脂高温下变质，保证润滑部位长期正常工作。
2. 优异的粘附性能，良好的机械安定性，保证油脂粘附在润滑部位不会流失。
3. 良好的润滑性，减少磨损，可承受较重负荷。
4. 高温高负荷下不会干掉或形成有害杂质。

【主要技术参数】

型号	外观	钢网分油（60℃，24h），%	滴点，℃	工作锥入度，1/10mm
GC-600	黑色	合格	无	265-295

【使用说明】

1. 本品为直接使用的润滑剂，不需要加入水，直接加入循环使用即可。

【注意事项】

1. 不同品牌、不同品质、不同型号的高温润滑脂，不可以混用。
2. 使用高温润滑脂油前请将润滑部位清洗干净，再涂抹最佳。

【包装】

统一包装规格，全新白色或黄色塑胶包装桶：5KG/桶 、15KG/桶